HOJA DE ESPECIFICACIONES

HDPE Multicolor
HDP-MES-2001 BOT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Polietileno de alta densidad post consumo color mixto.

CARACTERÍSTICAS

- Buen comportamiento en proceso.
- Buena resistencia mecánica.
- Puede ser usado al 100%.

APLICACIONES

Extrusión de Película tubular calibres delgados, extrusión soplado y extrusión de perfiles y tuberías.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Índice de Fluidez @ 190ºC / 2.16 Kg.	gr/10 min	0.2 – 0.8	ASTM D-1238
Densidad (Picnómetro)	gr/cm3	0.950- 0.955	NMX-E004-CNCP-2004
% de Humedad por pérdida de peso	%	Menor al 0.1	ASTM D-6980
% de Polipropileno	%	Menor al 10	IFTR Espectrómetro

Global Recycled Standard

CERTIFIED RECYCLED CONTENT 100% RECYCLED CONTENT POST-CONSUMER

PFE

ventas@teknopellets.com

Teknopellets S.A. de C.V.
Blvd. Miguel Alemán Km.5.5 s/n nave 1, Parque Industrial Lerma, Lerma.
Estado de México, México, C.P. 52000.
Tel. 01(728) 284 7240 • www.teknopellets.com

TEKNOPELLETS
TECNOLOGÍA EN RECICLADO